



MODELO	INFINITY 160
Conexión	110/220V ~ 50/60Hz 1 fase
Rango de Amperaje – 220v	10 – 160 A
Rango de Amperaje – 110 v	10 – 120 A
Rango de Voltaje	15-26V
Ciclo de Trabajo A 40° C	50%
Voltaje en Vacío (OCV -U0)	70V
Modos	MMA / TIG/FCAW/ MIG MAG (M2 en adelante)
Alambre Recomendado	0.035 / 0.9mm
Alambre Máximo	0.040 / 1.0mm (MAXIMO)
Conectores	Rápidos de 3/8" (9mm)
Tipo de TIG	TIG LIFT ARC
Generadores	Conectable a Generadores (6.5KW – 220V)
Tipo de Pantalla	LED I SINERGIC +
Perilla	Gran Tamaño – SOFT TOUCH
Extensiones (SALIDA)	Hasta 10m – AWG8
Extensiones (Entrada)	Hasta 10m – AWG2
Control	HYPER ARC
EAN	07503034302032

TAMAÑO

PESO

POTENCIA

CONEXIÓN

ELECTRODOS MICROALAMBRE

SMALL
SIZE

6.5 kg

160A

110/
220v

MAX
1/8"
3/32"
RECOMENDADO

MAX
Ø 0.040"
RECOMENDADO
Ø 0.035"

**HYPER
ARC**
HOT
START
ARC
FORCE
ANTI
STICK
MCU
CONTROL

**QUICK
CONNECT**

**RECOMMENDED
ELECTRODES**
1/8"
MAX.

**SOFT
RUGGED**

**DUAL
VOLTAGE**
110-220V

**GENERATOR
READY**

**LCD
SCREEN**
8.8

INFINITY 160 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, y soldar en 3 procesos, MIG-MAG, TIG Y MMA con capacidad para electrodos de hasta 1/8" y micro alambre de hasta 0.040".

Mayor comodidad para trabajar en cualquier lugar, gracias a su conexión de doble voltaje 110V o 127V y 220V. DISPLAY LED y control SINÉRGICO, DOBLE PERILLA PARA VOLTAJE, AMPERAJE Y VELOCIDAD MICROALAMBRE. Preparada para trabajar con generadores a 220V, con una potencia mínima de 6.5KW nominal.